


Regaderas


AC-110

Despiece

Regadera de Limpieza Automática Antirrobo con Base al Muro



Medidas Referenciales



Acot.mm.(pulg)

Despiece

NA

Mod.	Descripción
1 Sa-121	Tq. Pls. y Pija No.12-11 X 1-1/2" C/B
2 Sr-080	Economizador
3 Rr-107	Opresor Allen 8-32 UNC-2A X 1/4"
4 Rr-017	Base Mural
5 Rr-018	Rondana para Base Mural
6 Rr-251	Chapetón Anti-robo
7 Rr-004	Cuerpo Campana p/ AC
8 Rr-005	Embolo Delrin p/ Regaderas AC
9 Rf-234	Resorte Embolo Llave Retención
10 Rr-085	Rondana para Tuerca Embolo
11 Rr-010	Disco Guía Delrin
12 Rr-011	Emblema Helvex AC-50
13 Rr-012	Tornillo Molt. 3/8"-16UNC-2A X 0.478
14 Rr-071	Tuerca p/ Cuerpo Campana
15 Rr-254	Arillo Base
16 Rr-255	Llave de Seguridad
	Sub-ensamble
17 Sr-013	Embolo Arm. p/Ac-50

Características y Datos Técnicos

Regadera de Baja, Media y Alta Presión
 Regadera de Limpieza Automática
 Economizador Dinámico de Agua
 Cumple con la Norma NOM-008-CONAGUA-1998

Gasto Mínimo:
 3,7 l/min (0,97 Gpm)
Gasto Máximo:
 10,0 l/min (2,64 Gpm)

Material:
 Latón

Presión de Trabajo:
 Pmin= 0,2 kg/cm² (2,84 PSI)
 Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Conexión:
 1/2" - 14 NPT

