

# A101/1200 Sádromodul

SISTEMA DE INSTALACIÓN DE PRE-PARED PARA TABLA ROCA O PANEL DE YESO  
(Cartón yeso)

## Aplicación:

- Para descarga a muro
- Para el montaje en frente de una pared de soporte o en una construcción de placas de yeso.

- Para espesor de suelo 0 - 200 mm.
- Para la instalación de la pared colgar el inodoro con una médula conexión de 180 mm o 230 mm.

## Características:

- El marco permite el anclaje suficientemente fuerte, partiendo placas de yeso separado, en frente de la pared del cojinete.
- El sistema instalado se sella con un panel de placas de yeso y no hay necesidad de cualquier fijación o anclaje elementos adicionales.
- La construcción de aislamiento de poliestireno evita la formación en la superficie del depósito de condensación y amortigua las vibraciones desde el tanque en la estructura del edificio.
- Preparado para la conexión de un soporte con una conexión DG 1/2" para asientos bidet y aerosoles.
- Doble descarga independiente ajustable con reserva higiénica.
- Conveniente para la instalación de lavado retardado o sensor.
- También son compatibles con todas las placas, enjuagar los ALCA.
- El depósito está hecho de una sola pieza, lo que garantiza el 100% impermeable.
- El suministro de agua desde la parte posterior / superior.
- Los trabajos de mantenimiento sin necesidad de herramientas.
- Cubierta de apertura, simplifica el montaje y evita la penetración de la humedad y la suciedad.
- Profundidad de montaje ajustable de 20 a 95 mm
- Profundidad de montaje 84 mm
- Patas telescópicas ajustables en el rango de 0 a 200 mm.
- Profundidad de montaje 125 mm, con el codo de residuos 160 mm
- Material del marco: de metal con pintura electrostática.

## Standards:

ČSN EN 14124, ČSN EN 14055

## Parámetro técnicos:

Conexión de agua de la parte posterior o la parte superior a través de los agujeros de montaje	G1/2"
El rango funcional de presión de agua	0.05 to 0.8 MPa
Se recomienda gama de presión de agua	0.3 - 0.5 MPa
La configuración predeterminada de grande descarga	6 L
La configuración predeterminada de pequeña descarga	3 L
Reserva de higiene	3 L
Volúmen de agua en el tanque	9 L
Prueba de carga	400 kg
Larga descarga	6 - 9 L
Pequeña descarga	2.5 L

## Volúmen de suministro:

- Tanque con relleno y la válvula de descarga.
- Marco autoportante.
- Conexiones 1/2 "conexiones de agua con schell válvula de ángulo integrado 1 / 2-3 / 8".
- Mecanismo de tornillo de 2 pzs.
- Fijación establecido: tornillo Ø8 x 60-8 PC, ancla Ø12 - 8pzs.
- Material de fijación para la fijación de la taza del inodoro: Varilla roscada M12 - 2 piezas, almohadillas - 4 PC, cubierta - 2 piezas, nuez - 2 piezas, protector de rosca - 2 piezas.
- Codo Residuos HT90 / 100 polipropileno.
- Sello de entrada, salida de polipropileno, el sello de embalaje.
- Sello de drenaje, conector de polipropileno, junta de conector.
- Conjunto de tapas finales para la protección de los orificios de conexión durante las instalaciones del sistema.
- Cubierta de apertura, el servicio es simplemente ajustable, tornillos 4 piezas.

## Información Logística:

Peso	14.1967 kg
Dimensiones	1195 x 145 x 530 mm
Cantidad (embalaje)	1 pc
Cantidad (pallet)	15 pcs

## Código:

Código

A 101/1200

