

### Información

Inodoro fabricado en acero inoxidable tipo 304 grado sanitario alimenticio, calibre 16 (1.5 mm) y acabado P3-Satin.

### Dimensiones

Ancho: 36 cm

Fondo: 70 cm

Altura: 39 cm

### Características

- Diseño y resistencia antivandálica
- Asiento ergonómico
- Soldado con uniones invisibles
- Cespól de 4" de diámetro
- Campana atrapa-cera
- Presión requerida: 1.5 kg/cm<sup>2</sup> (por equipo)
- Descarga de 6 litros.



Inodoro antivandálico

### Recomendaciones

Antes de instalar drene la línea de alimentación hidráulica para evitar la obstrucción en válvula por sedimentos o cuerpos en tubería. Es recomendable que el agua no tenga algas ni partículas suspendidas. Limpieza regular de tinacos y contar con filtración y suavizado de agua para reducir mantenimiento en válvulas por sedimentos.

Evite colocar el equipo en áreas donde aún se realizan trabajos de herrería, ya que el polvo de hierro puede contaminar el acero inoxidable incluso antes de la instalación. Para fijación de tornillos de acero inoxidable (no incluidos) ya que otro material contaminara la superficie con óxido ocasionado por el tornillo. De ser necesario soldar el producto usar soldadura de acero inoxidable.

En caso de manchas ligeras limpie la superficie con una mezcla de vinagre diluido al 30% en agua, bicarbonato de sodio y limón, enjuague abundantemente y seque con un paño. No use fibras metálicas u objetos punzocortantes para limpiar la superficie. No utilice jabón en polvo para la limpieza del acero, ya que este lo raya, prefiera jabón líquido para trastes. Limpie en sentido del pulido. No utilice cloro o cualquier producto que lo contenga. En caso de ser necesario sanitizar con cloro, diluya 50% y enjuague abundantemente después de la aplicación, ya que el cloro es un contaminante para el acero inoxidable. Es necesario un caudal de 6 litros x segundo = 1.5 kgF/cm<sup>2</sup> y tubería de 32 mm por equipo.

**HY007** - Descarga a Piso

**HY007M** - Descarga a muro

