



Modelo HB8000 C

Fluxómetro

CARACTERÍSTICAS SOBRESALIENTES DEL FLUXÓMETRO AUTOMATICO DE BATERIAS PARA W.C. O MINGITORIO MARCA HYDROTEK SERIE HB8000 C



- Fluxómetro automático más avanzado en el mercado.
- Incorpora un circuito electrónico y válvula solenoide, con luces indicadoras internas de autodiagnóstico.
- Luz indicadora de baterías bajas.
- Botón manual de descarga independiente de las baterías.
- Nuevo pistón principal con menos fricción.
- Filtro integrado autolavable.
- Cubierta totalmente metálica.
- Ojos del sensor con inclinación variable.
- Montaje opcional para alimentación izquierda ó derecha.
- Sellos de silicón inafectables por cloro.
- Tiempo de descarga ajustable.
- Descarga pre-programada, cada 24 horas para muebles sanitarios de poco uso.
- Demora de tiempo inicial de 4 a 8 segundos para prevenir descargas de agua en falso.
- CERTIFICACION **NOM-005-CNA-1996**
- **No provoca GOLPE DE ARIETE.**

Especificaciones técnicas

Tipo de alimentación	4 baterías tipo "AA"
Presión de operación	2,0 Kg/cm ² a 9 Kg/cm ²
Ciclos de Operación de las Baterías	400,000 ciclos