



Medidas Referenciales / Estimated Dimensions, Acot. mm [pulg.] / Dim. mm [inch.]

**CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO**

Diseño ergonómico de construcción robusta con cerámica de 10mm de espesor, con sistema de descarga Turvex con sifón jet y espejo de agua óptimo, mueble libre de alabeo (base plana).

**MATERIAL:**

Cerámica porcelanizada de alto brillo  
Calidad "A", Tipo I

**VÁLVULAS:**

Válvula de admisión y descarga certificadas  
Válvula de admisión silenciosa  
Válvulas armadas y calibradas  
Válvula de descarga con sello hermético  
Válvula de descarga de Ø 3" tipo sapo.

**ACCESORIOS:**

Sistema de sujeción al piso

**CONEXIÓN:**

A la alimentación Ø15/16-14 NS-1  
A la descarga se acopla al Ø de drenaje de 4" con brida sanitaria o cuello de cera

**PRESIÓN DE TRABAJO**

Pmin.=0,25 kg/cm<sup>2</sup>  
Pmax.=6,0 kg/cm<sup>2</sup>

**OPERACIÓN:**

Accione la Palanca para una descarga de 3,8 litros

**GASTO MÁXIMO:**

3,8 lpd  
Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua al que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.

**PRODUCT FEATURES**

Ergonomic design of robust construction with 10mm thick ceramic, with Turvex discharge system with jet siphon and optimal water mirror, free roll unit (flat base).

**MATERIALS:**

Ceramic high gloss porcelain  
Quality "A", Type I

**VALVES:**

Certified fill and flush valves  
Silent valve fill  
Valves reinforced and calibrated  
Flush valve with hermetic seal  
Flush valve Ø 3" flapper type.

**ACCESSORIES:**

Floor fixing kit

**CONNECTION:**

To the supply Ø15/16-14 NS-1  
Coupling to the drain Ø 4" with toilet flange or wax ring

**WORKING PRESSURE.**

Pmin.=3,55 psi  
Pmax.=85,34 psi

**OPERATION:**

Operate the Lever for a 1,0 gallons discharge

**MAXIMUM CONSUMPTION:**

1,0 gpf

**GARANTÍA:**

Helvex, S. A. de C. V. garantiza sus productos cerámicos como libres de defectos en materiales, mano de obra y procesos de fabricación por un periodo de 65 años. En los herrajes por defectos de manufactura por 5 años. El dispositivo TDS en el mingitorio seco por 3 años. Tapa y asiento por un periodo de 2 años. La vigencia de la garantía inicia a partir de la fecha de entrega del producto al consumidor indicada en esta Póliza de Garantía.

**NORMATIVA:**

Cumple con la norma NOM-009-CONAGUA-2001 y NOM-010-CONAGUA-2000.

**WARRANTY:**

HELVEX S. A. de C. V. guarantees its ceramic products as free from defects in materials, labor and manufacturing processes for a period of 65 years. In hardware for manufacturing defects for 5 years. The TDS device in the dry urinal for 3 years. Cover and seat for a period of 2 years. The validity of the guarantee starts from the date of delivery of the product to the consumer indicated in this Guarantee Policy.

**REGULATIONS:**

NOM-009-CONAGUA-2001  
NOM-010-CONAGUA-2000

Illustrated products may suffer changes without previous notice in its appearance or parts, as a result of the continuous improvement processes to which they are subject, does not imply greater responsibility of the factory.

